



**Specifikationer Ledvance LED  
Downlight Comfort Dali UGR19  
Aluminium 42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Udsnit 250mm - IP44 -  
Bedste Farvegengivelse - Dali  
Dæmpbar**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                | 255007                                  |
| EAN                          | 4099854491184                           |
| Producentkode                | 4099854491184                           |
| Mærke                        | Ledvance                                |
| Producent navn               | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                  |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                             |
| Vipbar                   | Nej                             |
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 2x26                            |
| Watt                     | 42W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 930 Varmt Hvidt                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Lys Farve          | Hvid                        |
| Farveindstilling   | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader) | 55                          |
| Lumen (Lysfluks)   | 5000lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 119                         |
| Effektfaktor       | >0.90                       |
| UGR-indeks         | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | Opal                        |
| Produkttype        | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 250                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

info@budgetlight.dk  
www.budgetlight.dk

Danmark:  
Dansk Ehrverv  
CVR: 17260313  
Momsnummer: DK12755058

Holland:  
Handelskammer:  
17260313  
BTW: NL821186462B01